

- Der Service-Partner für Druckereien
- Ihr Lieferant für Graphische Produkte
- Grafischer Systemhaus
für Druck- und Medientechnik
- Produkte für Schulen, Behörden und Industrie



Slimex

Reiniger für Feuchtwassersysteme ohne das Feuchtmittelsystem zu entleeren.

“Slimex” dem Feuchtwasserkreislaufsystem in einer Konzentration von 10 bis 15% hinzugeben, ohne das Feuchtmittelsystem zu entleeren. Die Lösung ca. 3 bis 4 Stunden umpumpen. Nach dem Reinigungsvorgang das Kreislaufsystem leeren und die Filter vom abgelösten Schmutz reinigen oder ersetzen. Danach das System mit einem neuen Feuchtwasseransatz befüllen.

Vorteile:

- wirksame Reduzierung von Keimbelägen in Feuchtmittelkreisläufen
- keine Beeinträchtigung des Druckprozesses
- keine Veränderung des pH-Wertes
- keine Schaumbildung
- Erhöhung der Druckqualität durch die Reduzierung von Biofilmen
- Reduzierung von Reinigungs- und Stillstandzeiten sowie Einsparung bei Wasser- und Materialverbrauch
- bei regelmäßiger Anwendung Reduzierung der Trübung im Feuchtwasser
- keine unangenehme Geruchsbelästigung
- beim Einsatz kurzfristige Verstärkung der Trübung durch Ausspülungen von Ablagerungen
- kein Gefahrgut

Gebinde: 20kg Kanister

Slimex ist bei der Lagerung vor Frost und starker Erwärmung zu schützen.